

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. LF-CPR/CE-DoP-08**

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**
RIGA POLIFORM – bērza saplāksnis (RIGA PLY), kas no abām pusēm aplīmēts ar kompozītmateriālu. Līmēts ar fenola formaldehīda līmi, EXT līmējuma kvalitāte.
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts CPR 305/2011 11. panta 4. punktā:**
RIGA POLIFORM – bērza saplāksnis (RIGA PLY), kas no abām pusēm aplīmēts ar kompozītmateriālu. Līmēts ar fenola formaldehīda līmi, EXT līmējuma kvalitāte.
- 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**
Nenesošās konstrukcijās sausus un mitros apstākļos. EN 636-2
- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts CPR 11. panta 5. punktā:**

Latvijas Finieris AS
Bauskas iela 59
Rīga
LV-1004 Latvija

- 6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts CPR V pielikumā:**
Sistēma CE 4
- 7. Uz būvizstrādājumu attiecas saskaņotais standarts:**

Ražotāja kvalitātes vadības sistēmas atbilstību LVS EN ISO 9001 prasībām ir sertificējis Bureau Veritas certification.

RIGA POLIFORM konstrukcijas pamatsaplāksnis RIGA PLY ir ražots atbilstoši Sistēmai CE2+. Paziņotās iestādes *Fraunhofer-Institut for Wood Research, Wilhelm-Klauditz Institut*, identif.Nr.0765 un VTT Expert Services Ltd, identif.Nr.0809, ir veikušas ražotāju un ražošanas procesu kontroles sākotnējo inspicēšanu, nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudes atbilstoši eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmai 2+ un izsniegušas ražošanas procesu kontroles atbilstības sertifikātus. Saplākšņa RIGA PLY deklarētās eksploatācijas īpašības par to atbilstību saskaņotajai tehniskai specifikācijai EN 13986+A1:2015 skat: [https://www.finieris.com/en/products/cpr-ce LF-CPR/CE-DoP-01](https://www.finieris.com/en/products/cpr-ce-LF-CPR/CE-DoP-01) un LF-CPR/CE-DoP-02

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Saskaņotā tehniskā specifikācija EN 13986+A1:2015

Ekspluatācijas īpašību rādītāji			RAKSTURLIELUMI					
			Nominālais biezums, mm					
	Standarts	Mērvien.	9	12	15	18	21	24
Lieces stiprība	EN310	F klase EN636	NPD ¹					
Lieces elastības modulis	EN310	E klase EN636	NPD ¹					
Līmējuma kvalitāte	EN314	klase	3 (EXT)					
Formaldehīda emisija	EN13986+A1 EN717-2	klase	E1					
Reakcija uguns iedarbībai	EN13986+A1 EN13501-1	klase	Pielietojuma apstākļi	Minum. biezums, mm	Klase (izņemot grīdām)	Klase, grīdām		
			bez gaisa spraugas aiz plātnes	9	D-s2, d0	Dfl-s1		
			ar slēgtu vai vaļēju gaisa spraugu aiz plātnes, sprauga nepārsniedz 22 mm	9	D-s2, d2	-		
			ar slēgtu gaisa spraugu aiz plātnes	15	D-s2, d1	Dfl-s1		
			ar vaļēju gaisa spraugu aiz plātnes	18	D-s2, d0	Dfl-s1		
Ūdens tvaika caurlaidība	EN13986+A1	μ	Mitrā pārbaude	90				
			Sausā pārbaude	220				
Skaņas absorbcija	EN13986+A1	koefic.	Frekvenču diapazonā no 250 Hz līdz 500 Hz					0,1
			Frekvenču diapazonā no 1000 Hz līdz 2000 Hz					0,3
Gaisa skaņas izolācija ²	EN13986+A1	dB	24,5	26,1	27,4	28,4	29,3	30
Siltuma vadītspēja	EN13986+A1	W m ⁻¹ K ⁻¹	0,17					
Bioloģiskā ilgumizturība	EN 335	klase	Saplāksnis bez vai ar virsmas pārklājumu			Pielietojuma klase 2		
Pentahlorfenola daudzums	EN13986+A1		prasības nepiemēro (N/A)					

1 - NPD- "ekspluatācijas īpašības nav noteiktas" atbilstoši CPR 305/2011 6.panta 3 (f) apakšpunktam

2 - aprēķiniem izmantots blīvums 715 kg/m³

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

11. Deklarācijā ir norādīta vispārēja informācija par Latvijas Finieris AS rūpnīcā Lignums ražotās produkcijas tehnisko specifikāciju un citām produkta īpašībām. Cita veida nosacījumi (piem., garantijas) tiks saskaņoti atsevišķi, parakstot attiecīgu vienošanos. Jebkāda veida zaudējuma atlīdzības prasības apmērs tiek ierobežots līdz brāķētās produkcijas vērtībai.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Mārtiņš Lācis
Tirdzniecības un loģistikas sektora vadītājs

Rīga, 30.11.2017